

	LAMINA	SWLT-40K8-A1	
DISPLAY	Tip	40" TFT UHD Panel	
	Diagonala	40"	
	Suprafata activa display	878,112 x 485,352	
	Dimensiune pixel	0,076225 x 0,2247	
	Aranjare pixeli	RGB Vertical Stripe	
	Iluminare	Edge-LED	
	Durabilitate	30000 de ore (pana la injumatatirea luminozitatii maxime)	
	Rata de refresh	50/60Hz	
	Aspect	16:9	
	Timp de raspuns	8.5ms (tipic de la gri la gri)	
	Rezolutie	3840 x R.G.B x 2160	
	Format HD	Quad Full HD 3840x2160 pixels	
	Rata frame-urilor de iesire	QFHD 50/60 Hz	
	Contrast	5000:1	
	Luminozitate (cd/m2)	350 cd/m2	
	Unghi de vizualizare	176°x176°	
	Tehnologie de vizualizare ultra-wide	Super VMA Technology	
	Tratamentul suprafetei	Acoperire anti-stralucire (Haze 1%) Duritate 3H	
	Accesorii incluse	Baza, telecomandă, cablu alimentare	
	Tip de telecomanda	2,4 GHz	
	Saturatie high color	NTSC 88%	
	SUNET	Sistem sunet	Stereo /Surround/ SRS TruSurround XT
		Stereo system:	Stereo
Difuzoare		2 x 10W	
CONECTIVITATE	CVBS +Audio R/L Input:	x 1	
	Analog VGA:	x 1	
	PC Stereo Input:	x 1	
	HDMI 1 ARC /CEC	x 1	
	HDMI 2	x 1	
	HDMI 3 MHL	x 1	
	YCbCr/YPbPr Input:	x 1	
	Coaxial Out:	x 1	
	USB Media Player 1	x 1	
	USB Media Player 2	x 1	
	On/OFF key	x 1	
	Tasta asociere telecomanda	x 1	
	Touch Screen USB	x 1	
	TOUCH SCREEN	Conexiune USB	Da
		Touch screen 6 puncte	Da
Touch screen 10 puncte		Optional	
Tip Touch		IR (Infra red) touch	
Interfata touch		USB 2.0	
Sistem de operare suportat		Windows/ Linux/ Android/ Mac	
Mod de atingere		Pen/ deget	
Rezolutie touch	4096 x 4096		

	Sticlă de protecție	Da
SEMNAL	CVBS +Audio R/L Input:	Pal/Secam/NTSC 1Vp-p@75ohm 500mVrms H:30-75KHz V:56-75Hz 0,7Vp-p@75ohm Max
	Analog VGA:	1920x1080@60Hz
	PC Stereo Input:	500mVrms
	HDMI:	HDMI2,0/1,4b /HDCP 2,2/1,4 MHL 3,0/2,1 Compatible Y:1Vp-p@75ohm, PbPr: 0,7Vp-p@75ohm 500mVrms
	YCbCr/YPbPr Input:	480I/P, 576I/P, 720P,1080I/P
	USB Media Player 1	2.0
	USB Media Player 2	2.0
ALIMENTARE	Alimentare	100~240V,50/60Hz
	Consum	Maxim 65W
	Consum in stand-by	<0.5W
DIMENSIUNI	Dimensiune cu baza	676x 1817x 440 mm
	Dimensiune fara baza	610x 1799x 66 mm
	Dimensiune colet transport	1940 x 770 x 160 mm
	Greutate colet transport	53KG
	Greutate	41KG
	Flight Case	Optional
CONDITII DE OPERARE	Temperatura	Conditii normale 20 ± 15°C
	Umiditate	Conditii normale 55 ± 20%
	Temperatura ambientala de operare	0°C - 50°C
	Temperatura de depozitare	Min -20°C / Max +60°C
CULOARE	Fata- Standard	Alb lucios
	Fata - Finisaj	Foarte lucios
	Spate- Standard	Alb
	Margine- Standard	Cromata
	Margine - Finisaj	Aluminiu periat
	Alte culori	La cerere - pret diferit
ACCESORII (optionale)	Baza	Da (placa metalica 5mm)
	Baza mobila (roti 1,5")	Da (placa metalica 5mm cu 6 rotii cu autoblocare de 1,5")
	Baza mobila (roti 3")	Da (placa metalica 5mm cu 6 rotii cu autoblocare de 3")
	Baza fixare in podea	Da (placa metalica 3mm + 10 suruburi)
	Raft lateral stanga sau dreapta	Da (alb)
	Raft fata/ spate	Da (alb)
	Suport LOGO partea de sus	Da
	Logo iluminat fata	Da
	WIFI Antena	Da
	CARACTERISTICI SPECIALE	Compatibil Full HD
Intrare HDMI		3 HDMI
HDMI 4k @50Hz / 60Hz		Da in toate intrarile
HDMI Auto EDID Swith 1.4b / 2.0		Da
3D Digital Comb Filter		Da
3D Digital Noise Reduction		Da
Sleep timer		Da
Advanced Timer		Da
Power on/off timer		Da
Smart HDMI		Da

HDMI 1 ARC	Da
HDMI 3 MHL	MHL 3,0/2,1 Compatibil
HDMI 1 CEC	Da
Controlul temperaturii culorilor	Da
Memorie Picture Status	Da
Mod Multi display	Optional
USB Media player	Da
USB play list	Da
Mod redare video auto USB	Da
Mod redare Foto auto USB	Da
Mod redare foto/video auto USB	Da
Mod simple USB	Da
Mod Playlist USB	Da
De-Interlace	Video adaptiv 3D motion
Ventilator racire (2 UNIT)	Da
Ventilator racire ON/OFF	Da
Ventilator racire ON Control temperatura	Da
Ventilator racire Reglare viteza High/Medium/Low	Da
Protectie la supraincalzire	Da
Mesaj de avertizare cu Protectie la supraincalzire	Da
Optiune de ajustare a luminozitatii	Da
Usa de protectie spate	Da
Usa din spate este cu posibilitate de inchidere	Da
Posibilitate de integrare PC / Android	Da
Buton extern ON/OFF	Da
Extindere alimentare	Da
Port extern USB	Da
Port extern LAN	Da
Frecventa telecomanda 2,4 GHz	Da
Distanța maximă de control pentru telecomanda 2,4 GHz	30 m
Acces de la distanță	Da
Telecomanda 2,4 GHz poate avea diferite ID-uri de conexiune	Da
Telecomanda 2,4 GHz poate controla echipamentele imperecheate	Da
Rotire meniu OSD Vertical/ Orizontal	Da
Raport aspect	Punct la punct/ Just scan/ Auto/ 16:9/ 4:3/ Panorama/ Zoom1/ Zoom2
Dimming local ON/OFF	Da
Limba meniu OSD	Engleza, suedeza, japoneza, germana, italiana, franceza, chineza
<a href="#">Link catre producator</a>	