

EB-810E



EB-810E, primul afișaj laser Epson 4KE pe distanțe super ultracurte, conceput pentru companii, pentru munca în format hibrid și pentru spații captivante

Proiectorul EB-810E poate fi plasat la doar câțiva centimetri distanță de un perete pentru a crea imagini luminoase 4KE de până la 160". Acesta proiectează conținutul cu o claritate uimitoare și oferă o soluție de afișare de mari dimensiuni cu costuri reduse, eficiență din punct de vedere energetic și cu o configurare rapidă și convenabilă.

Lentila pe distanțe super ultracurte a proiectoarei EB-810E permite o poziționare discretă în apropierea peretelui, permițând prezentatorilor un acces liber, fără a proiecta umbre.

Cu CLO de 5.000 lumini și tehnologie 3LCD, EB-810E este luminos și vibrant până la 160", ceea ce permite vizibilitatea conținutului din toate unghiurile și de la toate distanțele. Experiența este captivantă, iar proiectorul este extrem de simplu de utilizat.

Opțiunile versatile de conectivitate prin cablu și wireless, inclusiv funcția de duplicare ecran Miracast™, asigură partajarea fără efort a conținutului pe mai multe dispozitive.

Având o greutate de numai 12,3 kg, este foarte ușor de transportat, iar aplicația Epson Setting Assistant face configurarea rapidă și simplă. Soluția de afișare ideală, potrivită pentru diferite dimensiuni ale încăperilor, combinată cu opțiuni de instalare flexibile.

Modelul EB-810E este compatibil cu mai multe rapoarte de aspect și cu funcția îmbinare margini cu mai multe proiectoare pentru un ecran cu unghi ultra-larg, cu costuri reduse, fără întreruperi și eficient din punct de vedere energetic, perfect pentru videoconferințe.

Împreună cu ecranul Epson cu funcție de respingere a luminii ambientale, calitatea imaginii proiectoarei EB-810E ar putea fi confundată cu cea a unui perete video sau a unui afișaj LED, dar este surprinzător de accesibil și consumă mult mai puțină energie.

FIȘĂ TEHNICĂ



CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Afișaj 4KE scalabil pentru orice încăpere**
Afișaj UST de 80 - 160" pentru vizualizare neobstrucționată (fără umbre/reflexii)
- **Laser luminos și eficient din punct de vedere energetic**
CLO de 5.000 lm cu tehnologie 3LCD pentru culori mai luminoase
- **Opțiuni de conectivitate fără efort**
Afișaj cu pornire automată, cu fir/wireless, cu ieșire USB 2A pentru stick-uri inteligente
- **Simplu de utilizat și construit pentru a rezista**
Practic nu necesită întreținere având o garanție de 5 ani, respectiv 12.000 de ore
- **Alternativă perete LED/video**
Surprinzător de accesibil, cu un consum de energie redus



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

SPECIFICAȚII PRODUS

IMAGINE

High Definition	Îmbunătățire 4K
Luminozitate color	5.000 Lumen- 3.500 Lumen (economic) în conformitate cu IDMS15.4
Luminozitate albă	5.000 Lumen - 3.500 Lumen (economic) In accordance with ISO 21118:2020
Rezoluție	1080p
Raport contrast	Over 2.500.000 : 1

GENERAL

Dimensiuni produs	695 x 341 x 156 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)
Power consumption	290 Wați - On mode power consumption (Normal) 380 Wați (Peak), 286 Wați (Eco), 0,4 Wați (Energy saving standby)

TEHNICĂ

Sistem de proiectie	Tehnologie 3LCD, Obturator RGB cu cristale lichide
Panou LCD	0,62 inchi cu C2 Fine

OPTICĂ

Raport proiectie	0,16 - 0,40:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Dimensiuni proiectie	80 inci - 160 inci
Numărul F al lentilei de proiectie	1,8
Distanță focală	2,3 mm
Focus	Manual
Decalaj	7 : 1

CONECTIVITATE

Conexiuni	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Tip B (numai pentru service), RS-232C, Interfață Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless, Intrare HDMI (2x), Ieșire HDMI, HDBaseT, Miracast
Conexiune smartphone	Ad-hoc/Infrastructură

CARACTERISTICI AVANSATE

Securitate	Protecție Kensington, Blocaj panou de comandă, Protecție parolă, Lacăt, Blocare unitate LAN wireless, Securitate LAN wireless, Protecție prin parolă
3D	Nu
Caracteristici	21:9 aspect ratio support, Îmbunătățire 4K, A/V mute, Corecție geometrică a arcului, Pornire automată, Căutare automată a sursei, Difuzor integrat, Compatibil cu CEC, Siglă personalizată utilizator, Proiecție din surse multiple conectate în serie, Zoom digital, Pornire/oprire directă, Compatibil cu cameră documente, Edge Blending, Email notification, Încadrare pe ecran, Ecranul de acasă, Corecție trapez pe orizontală și pe verticală, Deplasarea imaginii, Vizualizator JPEG, Durată de viață lungă a sursei de lumină, Fără PC, Point correction, Power on button, Quick Corner, Funcție de programare, Screen Mirroring/Duplicarea ecranului, Source function, Funcție ecran partajat, Ultra-wide display (16:6), Control web, Telecomandă web, Posibilitate de conectare în rețea LAN wireless, Aplicația iProjection
Interactivitate	Nu
Mod color	Tablă, Cinematograf, Dinamic, Natural, Prezentare, DICOM SIM, Multi Projection

ALTELE

Garanție	60 Luni Retur în service sau 12.000 h
----------	---------------------------------------

INFORMAȚII LOGISTICĂ

SKU	V11HA99080
Cod de bare	8715946718156
Țară de origine	China
Mărime palet	2 Bucăți

EB-810E

VOLUM DE LIVRAT

- Ghid de pornire rapidă
- Cablu alimentare
- Telecomandă incl. baterii

ACCESORII OPȚIONALE

- Air Filter - ELPAP64 - EH-LS800 V13H134AE0
- Laser TV 100" ALR Screen - ELPSC35 V12H002AD0
- Laser TV 120" ALR Screen - ELPSC36 V12H002AG0
- Ceiling Mount ELPMB22 V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30 V12H526040
- Wall Mount - ELPMB75 - EB-810E V12HB12010
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series) V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series) V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz) V12H005A01