

## Display profesional 65" SWEDX SDS65K7-HB-S3, 4K, 2500cd/m2, 24/7, Android 11, HDMI in



### Specificatii tehnice

#### Panou

**Tip:** TFT UHD

Diagonala: 65"

Număr de pixeli: 3840 x 2160

Zona activă de afișare (mm): 1428.48 (H) x 803.52 (V)

Raportul de aspect: 16:9

Rata de reîmprospătare: 60Hz

Luminozitate (cd/m2): 2500nit

Raportul de contrast (tip): 1200:1 Static.

100 000:1 Dynamic

Unghi de vizualizare (H/V): 178/178

Culori: 1,07 miliarde de culori

Timp de răspuns (G-la-G): 8ms

Ora de funcționare: 7/24

Difuzor: 2 x 5W

#### Alimentare

**Tip:** Intern

Sursă de alimentare: AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %),50/60 Hz

Consum de energie: ≤350W

Consum de energie Stand-by: ≤0.5 W

Clasa de energie: G

#### Dimensiuni si greutate

Dimensiune w/t Vesa: 1451.8x826.8x57.2mm

Dimensiune ambalaj: 1620x200x990mm

Greutate brută: 43.0Kg

Greutate netă: 30.0Kg

#### Instalare

**Mediu:** Interior

Tip de suport (opțional): Montat pe perete

Suport de tavan

Suport de podea

Orificiu Vesa: 600x400mm M8x4

#### Conditii de mediu si functionare

Utilizare: Interior

Temperatura de functionare a ecranului: -10°C ~ 65°C

Temperatura de functionare a ecranului (opțional): -20°C ~ 80°C

Temperatura mediului: -20°C ~ 60°C

Umiditate de funcționare: 10% ~ 90%

Umiditatea de depozitare: 5% ~ 90%

Sistem de răcire: Turbosuflantă puternică

**Certificat:** CE ROHS

#### Accesorii

Inclus: Telecomandă, cheie, cablu de alimentare

Asigurarea calității : 2 ani

Tipul de ambalaj: Cutie tip fagure de miere

## Sistem de operare standard

Procesor: RK3568 (Cortex-A55,Quad-Core,up to 2.0GHz)

GPU: Mali-G52 GPU supports OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0 and Vulkan 1.1

RAM: 2G

Flash: 32G EMMC

Rotația imaginii : Suport 0 grade, 90 grade, 180 grade, 270 grade rotație manuală; senzor de gravitație opțional, suport rotație automată

USB: 1 x USB 3.0 HOST, 1 x USB3.0 OTG

Card TF: Stocarea datelor, suport maxim 32G

HDMI: 1 x HDMI

HDMI1.4b /HDCP 1.

480i/576i,480p/576p,720p/1080i /1080P

4G : Interfață standard PCI-E / Suport modul 4G

Interfață cartela SIM Compatibilitate cu diverse standarde (în funcție de modulul 4G)

LAN: Acceptă RJ45 R/A 1000M Ethernet, acceptă Ethernet

Audio: Suport standard de ieșire linie canal stâng și drept; suport interfață de ieșire audio de 3,5 mm

Multimedia: Suport video - H.265, H.264, VP8, MAV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 și alte formate video

Suport audio - MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP și alte formate

Imagine - accepta diverse formate de imagine, cum ar fi JPG, BMP, PNG

Wi-Fi: Suport 2.4GHz/5GHz, Wi-Fi 6, suport Wi-Fi 802.11b/g/n protocol;

Suport Bluetooth 5.0

Suport Wi-Fi hotspot

Sistem de operare: Android 11