

Fisa tehnica

Dongle de captare video HDMI EvoConnect UH60,HDMI to USB 3.0, max 1080p60



Specificatii tehnice:

Interfața gazdă: USB3.0, *300-350MB/s,
USB2.0, *40MB/s

Interfața de intrare: Interfața HDMI

Formate de intrare HDMI: 480i,480p,576i,576p,720p50, 720p60,1080i50,1080i60, 1080p24/25/30/50/60;

Rezoluții ale formatelor de ieșire: 640x480/720x480/720x576/768x576/800x600/1024x768/1280x720/1280x800/
1280x960/1280x1024/1368x768/1440x900/ 1600x1200/1680x1050/1920x1080/1920x1200/
640x360/856x480/960x540/1024x576

Frecvența de cadre:25/29.97/30/50/59.94/60 fps

Standardele de captură audio și video ale sistemului de operare UVC și UAC: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Linux (Kernel versiunea 2.6.38 și superioară), OS X (10.8 și versiuni superioare)

Compatibilitate software: Windows Media Encoder (Windows), Adobe Flash Media Live Encoder (Windows, OS X), Real Producer Plus (Windows) VLC (Windows, OS X, Linux) QuickTime Broadcaster (OS X) QuickTime Player (OS X) Wirecast (Windows, OS X) Potplayer(Windows)and etc.

Compatibilitatea interfeței de dezvoltare: DirectShow (Windows), DirectSound (Windows), V4L2 (Linux), ALSA (Linux) OS X (QuickTime)

Dimensiune: 98x56x16 (L/W/H, mm)

Consum: <= 2.5W

Temperatura de funcționare: 0-50 C

Temperatura de depozitare: -20-70 C

Umiditatea la depozitare: 5%-90%