

	Echipament	Totem
DISPLAY	Tip	50" TFT UHD Panel
	Diagonala	50"
	Suprafata activa display	1095,84 x 616,41
	Dimensiune pixel	≤0,0951 x 0,2854
	Aranjare pixeli	RGB Vertical Stripe
	Iluminare	Edge-LED
	Durabilitate	≥30000 de ore (pana la insumatirea luminozitatii maxime)
	Rata de refresh	50/60Hz
	Aspect	16:9
	Timp de raspuns	≤9.5ms (tipic de la gri la gri)
	Rezolutie	3840 x R.G.B x 2160
	Format HD	Quad Full HD 3840x2160 pixels
	Rata frame-urilor de iesire	QFHD 50/60 Hz
	Contrast	≥4000:1
	Luminozitate (cd/m2)	≥350 cd/m2
	Unghi de vizualizare	≥176°x176°
	Tehnologie de vizualizare ultra-wide	Super VMA Technology
	Tratamentul suprafetei	Acoperire anti-stralucire (Haze 1%) Duritate 3H
	Accesorii incluse	Baza, telecomandă, cablu alimentare
	SUNET	Tip de telecomanda
Saturatie high color		NTSC 88%
Sistem sunet		Stereo /Surround/ SRS TruSurround XT
Stereo system:		Stereo
CONNECTIVITATE	Difuzoare	2 x (≥10W)
	CVBS +Audio R/L Input:	x 1
	Analog VGA:	x 1
	PC Stereo Input:	x 1
	HDMI 1 ARC /CEC	x 1
	HDMI 2	x 1
	HDMI 3 MHL	x 1
	YCbCr/YPbPr Input:	x 1
	Coaxial Out:	x 1
	USB Media Player 1	x 1
	USB Media Player 2	x 1
	On/OFF key	x 1
	Tasta asociere telecomanda	x 1
Touch Screen USB	Nu	
TOUCH SCREEN		Nu
SEMNAL	CVBS +Audio R/L Input:	Pal/Secam/NTSC 1Vp-p@75ohm 500mVrms H:30-75KHz V:56-75Hz 0,7Vp-p@75ohm Max
	Analog VGA:	1920x1080@60Hz
	PC Stereo Input:	500mVrms
	HDMI:	HDMI2,0/1,4b /HDCP 2,2/1,4 MHL 3,0/2,1 Compatible Y:1Vp-p@75ohm, PbPr: 0,7Vp-p@75ohm 500mVrms
	YCbCr/YPbPr Input:	480I/P, 576I/P, 720P,1080I/P
	USB Media Player 1	2.0
ALIMENTARE	USB Media Player 2	2.0
	Alimentare	100~240V,50/60Hz
	Consum	Maxim 135W
DIMENSIUNI	Consum in stand-by	<0.5W
	Dimensiune cu baza	813x 1820x 450 mm
	Dimensiune fara baza	747x 1802x 66 mm
	Dimensiune colet transport	1940 x 900 x 160 mm
	Greutate colet transport	≤57KG
	Greutate	≤43KG
CONDITII DE OPERARE	Flight Case	Optional
	Temperatura	Conditii normale 20 ± 15°C
	Umiditate	Conditii normale 55 ± 20%
	Temperatura ambientala de operare	0°C - 50°C
CULOARE	Temperatura de depozitare	Min -20°C / Max +60°C
	Fata- Standard	Negru lucios

	Fata - Finisaj	Foarte lucios
	Spate- Standard	Negru
	Margine- Standard	Cromata
	Margine - Finisaj	Aluminiu periat
	Alte culori	La cerere - optional
ACCESORII (optionale)	Baza	Da (placa metalica 5mm)
	Baza mobila (roti 1,5")	Da (placa metalica 5mm cu 6 roti cu autoblocare de 1,5")
	Baza mobila (roti 3")	Da (placa metalica 5mm cu 6 roti cu autoblocare de 3")
	Baza fixare in podea	Da (placa metalica 3mm + 10 suruburi)
	Raft lateral stanga sau dreapta	Da (negru)
	Raft fata/ spate	Da (negru)
	Suport LOGO partea de sus	Da
	Logo iluminat fata	Da
	WIFI Antena	Da
	CARACTERISTICI SPECIALE	Compatibil Full HD
Intrare HDMI		3 HDMI
HDMI 4k @50Hz / 60Hz		Da in toate intrarile
HDMI Auto EDID Swith 1.4b / 2.0		Da
3D Digital Comb Filter		Da
3D Digital Noise Reduction		Da
Sleep timer		Da
Advanced Timer		Da
Power on/off timer		Da
Smart HDMI		Da
HDMI 1 ARC		Da
HDMI 3 MHL		MHL 3,0/2,1 Compatibil
HDMI 1 CEC		Da
Controlul temperaturii culorilor		Da
Memorie Picture Status		Da
Mod Multi display		Optional
USB Media player		Da
USB play list		Da
Mod redare video auto USB		Da
Mod redare Foto auto USB		Da
Mod redare foto/video auto USB		Da
Mod simple USB		Da
Mod Playlist USB		Da
De-Interlace		Video adaptiv 3D motion
Ventilator racire (2 UNIT)		Da
Ventilator racire ON/OFF		Da
Ventilator racire ON Control temperatura		Da
Ventilator racire Reglare viteza High/Medium/Low		Da
Protectie la supraincazire		Da
Mesaj de avertizare cu Protectie la supraincazire		Da
Optiune de ajustare a luminozitatii		Da
Usa de protectie spate		Da
Usa din spate este cu posibilitate de inchidere		Da
Posibilitate de integrare PC / Android		Da
Buton extern ON/OFF		Da
Extindere alimentare		Da
Port extern USB		Da
Port extern LAN		Da
Frecventa telecomanda 2,4 GHz		Da
Distanta maxima de control pentru telecomanda 2,4 GHz		30 m
Acces de la distanta	Da	

Telecomanda 2,4 GHz poate avea diferite ID-uri de conexiune	Da
Telecomanda 2,4 GHz poate controla echipamentele imperecheate	Da
Rotire meniu OSD Vertical/ Orizontal	Da
Raport aspect	Punct la punct/ Just scan/ Auto/ 16:9/ 4:3/ Panorama/ Zoom1/ Zoom2
Dimming local ON/OFF	Da
Limba meniu OSD	Engleza, suedeza, japoneza, germana, italiana, franceza, chineza

TEHNICĂ
VIZUALĂ

