

	LAMINA	SWL-50K8-A2	
DISPLAY	Tip	50" TFT UHD Panel	
	Diagonala	50"	
	Suprafata activa display	1095,84 x 616,41	
	Dimensiune pixel	0,0951 x 0,2854	
	Aranjare pixeli	RGB Vertical Stripe	
	Iluminare	Edge-LED	
	Durabilitate	30000 de ore (pana la insumatirea luminozitatii maxime)	
	Rata de refresh	50/60Hz	
	Aspect	16:9	
	Timp de raspuns	9.5ms (tipic de la gri la gri)	
	Rezolutie	3840 x R.G.B x 2160	
	Format HD	Quad Full HD 3840x2160 pixels	
	Rata frame-urilor de iesire	QFHD 50/60 Hz	
	Contrast	4000:1	
	Luminozitate (cd/m2)	350 cd/m2	
	Unghi de vizualizare	176°x176°	
	Tehnologie de vizualizare ultra-wide	Super VMA Technology	
	Tratamentul suprafetei	Acoperire anti-stralucire (Haze 1%) Duritate 3H	
	Accesorii incluse	Baza, telecomandă, cablu alimentare	
	Tip de telecomanda	2,4 GHz	
	Saturatie high color	NTSC 88%	
	SUNET	Sistem sunet	Stereo /Surround/ SRS TruSurround XT
		Stereo system:	Stereo
CONNECTIVITATE	Difuzoare	2 x 10W	
	CVBS +Audio R/L Input:	x 1	
	Analog VGA:	x 1	
	PC Stereo Input:	x 1	
	HDMI 1 ARC /CEC	x 1	
	HDMI 2	x 1	
	HDMI 3 MHL	x 1	
	YCbCr/YPbPr Input:	x 1	
	Coaxial Out:	x 1	
	USB Media Player 1	x 1	
	USB Media Player 2	x 1	
	On/OFF key	x 1	
	Tasta asociere telecomanda	x 1	
Touch Screen USB	No		
TOUCH SCREEN	Conexiune USB	-	
	Touch screen 6 puncte	-	
	Touch screen 10 puncte	-	
	Tip Touch	-	
	Interfata touch	-	
	Sistem de operare suportat	-	
	Mod de atingere	-	
	Rezolutie touch	-	
	Sticlă de protectie	-	
SEMNAL	CVBS +Audio R/L Input:	Pal/Secam/NTSC 1Vp-p@75ohm 500mVrms H:30-75KHz V:56-75Hz 0,7Vp-p@75ohm Max	
	Analog VGA:	1920x1080@60Hz	
	PC Stereo Input:	500mVrms	
	HDMI:	HDMI2,0/1,4b /HDCP 2,2/1,4 MHL 3,0/2,1 Compatible Y:1Vp-p@75ohm, PbPr: 0,7Vp-p@75ohm 500mVrms	
	YCbCr/YPbPr Input:	480I/P, 576I/P, 720P,1080I/P	
	USB Media Player 1	2.0	
USB Media Player 2	2.0		
ALIMENTARE	Alimentare	100~240V,50/60Hz	
	Consum	Maxim 135W	
	Consum in stand-by	<0.5W	
DIMENSIUNI	Dimensiune cu baza	813x 1820x 450 mm	
	Dimensiune fara baza	747x 1802x 66 mm	
	Dimensiune colet transport	1940 x 900 x 160 mm	

	Greutate colet transport	57KG	
	Greutate	43KG	
	Flight Case	Optional	
CONDITII DE OPERARE	Temperatura	Conditii normale 20 ± 15°C	
	Umiditate	Conditii normale 55 ± 20%	
	Temperatura ambientala de operare	0°C - 50°C	
	Temperatura de depozitare	Min -20°C / Max +60°C	
CULOARE	Fata- Standard	Negru lucios	
	Fata - Finisaj	Foarte lucios	
	Spate- Standard	Negru	
	Margine- Standard	Cromata	
	Margine - Finisaj	Aluminiu periat	
	Alte culori	La cerere - pret diferit	
	Baza	Da (placa metalica 5mm)	
ACCESORII (optionale)	Baza mobila (roti 1,5")	Da (placa metalica 5mm cu 6 roti cu autoblocare de 1,5")	
	Baza mobila (roti 3")	Da (placa metalica 5mm cu 6 roti cu autoblocare de 3")	
	Baza fixare in podea	Da (placa metalica 3mm + 10 suruburi)	
	Raft lateral stanga sau dreapta	Da (negru)	
	Raft fata/ spate	Da (negru)	
	Suport LOGO partea de sus	Da	
	Logo iluminat fata	Da	
	WIFI Antena	Da	
	CARACTERISTICI SPECIALE	Compatibil Full HD	480i/576i,480p/576p,720p/1080i /1080P 2160i/2160P
		Intrare HDMI	3 HDMI
		HDMI 4k @50Hz / 60Hz	Da in toate intrarile
		HDMI Auto EDID Swith 1.4b / 2.0	Da
		3D Digital Comb Filter	Da
		3D Digital Noise Reduction	Da
		Sleep timer	Da
Advanced Timer		Da	
Power on/off timer		Da	
Smart HDMI		Da	
HDMI 1 ARC		Da	
HDMI 3 MHL		MHL 3,0/2,1 Compatibil	
HDMI 1 CEC		Da	
Controlul temperaturii culorilor		Da	
Memorie Picture Status		Da	
Mod Multi display		Optional	
USB Media player		Da	
USB play list		Da	
Mod redare video auto USB		Da	
Mod redare Foto auto USB		Da	
Mod redare foto/video auto USB		Da	
Mod simple USB		Da	
Mod Playlist USB		Da	
De-Interlace		Video adaptiv 3D motion	
Ventilator racire (2 UNIT)		Da	
Ventilator racire ON/OFF		Da	
Ventilator racire ON Control temperatura		Da	
Ventilator racire Reglare viteza High/Medium/Low		Da	
Protectie la supraincazire		Da	
Mesaj de avertizare cu Protectie la supraincazire		Da	
Optiune de ajustare a luminozitatii		Da	
Usa de protectie spate		Da	
Usa din spate este cu posibilitate de inchidere		Da	
Posibilitate de integrare PC / Android		Da	
Buton extern ON/OFF		Da	

Extindere alimentare	Da
Port extern USB	Da
Port extern LAN	Da
Frecventa telecomanda 2,4 GHz	Da
Distanta maxima de control pentru telecomanda 2,4 GHz	30 m
Acces de la distanta	Da
Telecomanda 2,4 GHz poate avea diferite ID-uri de conexiune	Da
Telecomanda 2,4 GHz poate controla echipamentele imperecheate	Da
Rotire meniu OSD Vertical/ Orizontal	Da
Raport aspect	Punct la punct/ Just scan/ Auto/ 16:9/ 4:3/ Panorama/ Zoom1/ Zoom2
Dimming local ON/OFF	Da
Limba meniu OSD	Engleza, suedeza, japoneza, germana, italiana, franceza, chineza
Link catre producator	

TEHNICĂ
VIZUALĂ

