

	Echipament	Totem
DISPLAY	Tip	58" TFT UHD Panel
	Diagonala	58"
	Suprafata activa display	1270,08 x 721,44
	Dimensiune pixel	≤0,334 x 0,334
	Aranjare pixeli	RGB Vertical Stripe
	Iluminare	Edge-LED
	Durabilitate	≥30000 de ore (pana la insumatirea luminozitatii maxime)
	Rata de refresh	50/60Hz
	Aspect	16:9
	Timp de raspuns	≤9.5ms (tipic de la gri la gri)
	Rezolutie	3840 x R.G.B x 2160
	Format HD	Quad Full HD 3840x2160 pixels
	Rata frame-urilor de iesire	QFHD 50/60 Hz
	Contrast	≥4000:1
	Luminozitate (cd/m2)	≥350 cd/m2
	Unghi de vizualizare	≥176°x176°
	Tehnologie de vizualizare ultra-wide	Super VMA Technology
	Tratamentul suprafetei	Acoperire anti-stralucire (Haze 1%) Duritate 3H
	Accesorii incluse	Baza, telecomandă, cablu alimentare
	Tip de telecomanda	2,4 GHz
	SUNET	Saturatie high color
Sistem sunet		Stereo /Surround/ SRS TruSurround XT
Stereo system:		Stereo
CONNECTIVITATE	Difuzoare	2 x (≥10W)
	CVBS +Audio R/L Input:	x 1
	Analog VGA:	x 1
	PC Stereo Input:	x 1
	HDMI 1 ARC /CEC	x 1
	HDMI 2	x 1
	HDMI 3 MHL	x 1
	YCbCr/YPbPr Input:	x 1
	Coaxial Out:	x 1
	USB Media Player 1	x 1
	USB Media Player 2	x 1
	On/OFF key	x 1
	Tasta asociere telecomanda	x 1
	Touch Screen USB	Nu
TOUCH SCREEN		Nu
SEMNAL	CVBS +Audio R/L Input:	Pal/Secam/NTSC 1Vp-p@75ohm 500mVrms H:30-75KHz V:56-75Hz 0,7Vp-p@75ohm Max
	Analog VGA:	1920x1080@60Hz
	PC Stereo Input:	500mVrms
	HDMI:	HDMI2,0/1,4b /HDCP 2,2/1,4 MHL 3,0/2,1 Compatible Y:1Vp-p@75ohm, PbPr: 0,7Vp-p@75ohm 500mVrms
	YCbCr/YPbPr Input:	480I/P, 576I/P, 720P,1080I/P
	USB Media Player 1	2.0
	USB Media Player 2	2.0
ALIMENTARE	Alimentare	100~240V,50/60Hz
	Consum	Maxim 165W
	Consum in stand-by	<0.5W
DIMENSIUNI	Dimensiune cu baza	916x 1820x 450 mm
	Dimensiune fara baza	850x 1802x 66 mm
	Dimensiune colet transport	1940 x 1000 x 160 mm
	Greutate colet transport	≤65KG
	Greutate	≤50KG
	Flight Case	Optional
CONDITII DE OPERARE	Temperatura	Conditii normale 20 ± 15°C
	Umiditate	Conditii normale 55 ± 20%
	Temperatura ambientala de operare	0°C - 50°C
	Temperatura de depozitare	Min -20°C / Max +60°C
CULOARE	Fata- Standard	Negru lucios

	Fata - Finisaj	Foarte lucios
	Spate- Standard	Negru
	Margine- Standard	Cromata
	Margine - Finisaj	Aluminiu periat
	Alte culori	La cerere - optional
ACCESORII (optionale)	Baza	Da (placa metalica 5mm)
	Baza mobila (roti 1,5")	Da (placa metalica 5mm cu 6 roti cu autoblocare de 1,5")
	Baza mobila (roti 3")	Da (placa metalica 5mm cu 6 roti cu autoblocare de 3")
	Baza fixare in podea	Da (placa metalica 3mm + 10 suruburi)
	Raft lateral stanga sau dreapta	Da (negru)
	Raft fata/ spate	Da (negru)
	Suport LOGO partea de sus	Da
	Logo iluminat fata	Da
	WIFI Antena	Da
		Compatibil Full HD
CARACTERISTICI SPECIALE	Intrare HDMI	3 HDMI
	HDMI 4k @50Hz / 60Hz	Da in toate intrarile
	HDMI Auto EDID Swith 1.4b / 2.0	Da
	3D Digital Comb Filter	Da
	3D Digital Noise Reduction	Da
	Sleep timer	Da
	Advanced Timer	Da
	Power on/off timer	Da
	Smart HDMI	Da
	HDMI 1 ARC	Da
	HDMI 3 MHL	MHL 3,0/2,1 Compatibil
	HDMI 1 CEC	Da
	Controlul temperaturii culorilor	Da
	Memorie Picture Status	Da
	Mod Multi display	Optional
	USB Media player	Da
	USB play list	Da
	Mod redare video auto USB	Da
	Mod redare Foto auto USB	Da
	Mod redare foto/video auto USB	Da
	Mod simple USB	Da
	Mod Playlist USB	Da
	De-Interlace	Video adaptiv 3D motion
	Ventilator racire (2 UNIT)	Da
	Ventilator racire ON/OFF	Da
	Ventilator racire ON Control temperatura	Da
	Ventilator racire Reglare viteza High/Medium/Low	Da
	Protectie la supraincazire	Da
	Mesaj de avertizare cu Protectie la supraincazire	Da
	Optiune de ajustare a luminozitatii	Da
	Usa de protectie spate	Da
	Usa din spate este cu posibilitate de inchidere	Da
	Posibilitate de integrare PC / Android	Da
	Buton extern ON/OFF	Da
	Extindere alimentare	Da
	Port extern USB	Da
	Port extern LAN	Da
	Frecventa telecomanda 2,4 GHz	Da
	Distanta maxima de control pentru telecomanda 2,4 GHz	30 m
	Acces de la distanta	Da

---

Telecomanda 2,4 GHz poate avea diferite ID-uri de conexiune	Da
Telecomanda 2,4 GHz poate controla echipamentele imperecheate	Da
Rotire meniu OSD Vertical/ Orizontal	Da
Raport aspect	Punct la punct/ Just scan/ Auto/ 16:9/ 4:3/ Panorama/ Zoom1/ Zoom2
Dimming local ON/OFF	Da
Limba meniu OSD	Engleza, suedeza, japoneza, germana, italiana, franceza, chineza

---

TEHNICĂ  
VIZUALĂ

