

	LAMINA	SWL-58K8-A2
DISPLAY	Tip	58" TFT UHD Panel
	Diagonala	58"
	Suprafata activa display	1270,08 x 721,44
	Dimensiune pixel	0,334 x 0,334
	Aranjare pixeli	RGB Vertical Stripe
	Iluminare	Edge-LED
	Durabilitate	30000 de ore (pana la insumatirea luminozitatii maxime)
	Rata de refresh	50/60Hz
	Aspect	16:9
	Timp de raspuns	9.5ms (tipic de la gri la gri)
	Rezolutie	3840 x R.G.B x 2160
	Format HD	Quad Full HD 3840x2160 pixels
	Rata frame-urilor de ieşire	QFHD 50/60 Hz
	Contrast	4000:1
	Luminozitate (cd/m2)	350 cd/m2
	Unghi de vizualizare	176°x176°
	Tehnologie de vizualizare ultra-wide	Super VMA Technology
	Tratamentul suprafetei	Acoperire anti-stralucire (Haze 1%) Duritate 3H
	Accesorii incluse	Baza, telecomandă, cablu alimentare
	Tip de telecomanda	2,4 GHz
	Saturatie high color	NTSC 88%
SUNET	Sistem sunet	Stereo /Surround/ SRS TruSurround XT
	Stereo system:	Stereo
	Difuzoare	2 x 10W
CONNECTIVITATE	CVBS +Audio R/L Input:	x 1
	Analog VGA:	x 1
	PC Stereo Input:	x 1
	HDMI 1 ARC /CEC	x 1
	HDMI 2	x 1
	HDMI 3 MHL	x 1
	YCbCr/YPbPr Input:	x 1
	Coaxial Out:	x 1
	USB Media Player 1	x 1
	USB Media Player 2	x 1
	On/OFF key	x 1
	Tasta asociere telecomanda	x 1
	Touch Screen USB	No
TOUCH SCREEN	Conexiune USB	-
	Touch screen 6 puncte	-
	Touch screen 10 puncte	-
	Tip Touch	-
	Interfata touch	-
	Sistem de operare suportat	-
	Mod de atingere	-
	Rezolutie touch	-
	Sticlă de protectie	-
SEMNAL	CVBS +Audio R/L Input:	Pal/Secam/NTSC 1Vp-p@75ohm 500mVrms H:30-75KHz V:56-75Hz 0,7Vp-p@75ohm Max
	Analog VGA:	1920x1080@60Hz
	PC Stereo Input:	500mVrms
	HDMI:	HDMI2,0/1,4b /HDCP 2,2/1,4 MHL 3,0/2,1 Compatible Y:1Vp-p@75ohm, PbPr: 0,7Vp-p@75ohm 500mVrms
	YCbCr/YPbPr Input:	480I/P, 576I/P, 720P,1080I/P
	USB Media Player 1	2.0
USB Media Player 2	2.0	
ALIMENTARE	Alimentare	100~240V,50/60Hz
	Consum	Maxim 165W
	Consum in stand-by	<0.5W
DIMENSIUNI	Dimensiune cu baza	916x 1820x 450 mm
	Dimensiune fara baza	850x 1802x 66 mm
	Dimensiune colet transport	1940 x 1000 x 160 mm

	Greutate colet transport	65KG		
	Greutate	50KG		
	Flight Case	Optional		
CONDITII DE OPERARE	Temperatura	Conditii normale 20 ± 15°C		
	Umiditate	Conditii normale 55 ± 20%		
	Temperatura ambientala de operare	0°C - 50°C		
	Temperatura de depozitare	Min -20°C / Max +60°C		
CULOARE	Fata- Standard	Negru lucios		
	Fata - Finisaj	Foarte lucios		
	Spate- Standard	Negru		
	Margine- Standard	Cromata		
	Margine - Finisaj	Aluminiu periat		
	Alte culori	La cerere - pret diferit		
ACCESORII (optionale)	Baza	Da (placa metalica 5mm)		
	Baza mobila (roti 1,5")	Da (placa metalica 5mm cu 6 roti cu autoblocare de 1,5")		
	Baza mobila (roti 3")	Da (placa metalica 5mm cu 6 roti cu autoblocare de 3")		
	Baza fixare in podea	Da (placa metalica 3mm + 10 suruburi)		
	Raft lateral stanga sau dreapta	Da (negru)		
	Raft fata/ spate	Da (negru)		
	Suport LOGO partea de sus	Da		
	Logo iluminat fata	Da		
	WIFI Antena	Da		
	CARACTERISTICI SPECIALE	Compatibil Full HD	480i/576i,480p/576p,720p/1080i /1080P 2160i/2160P	
		Intrare HDMI	3 HDMI	
		HDMI 4k @50Hz / 60Hz	Da in toate intrarile	
		HDMI Auto EDID Swith 1.4b / 2.0	Da	
3D Digital Comb Filter		Da		
3D Digital Noise Reduction		Da		
Sleep timer		Da		
Advanced Timer		Da		
Power on/off timer		Da		
Smart HDMI		Da		
HDMI 1 ARC		Da		
HDMI 3 MHL		MHL 3,0/2,1 Compatibil		
HDMI 1 CEC		Da		
Controlul temperaturii culorilor		Da		
Memorie Picture Status		Da		
Mod Multi display		Optional		
USB Media player		Da		
USB play list		Da		
Mod redare video auto USB		Da		
Mod redare Foto auto USB		Da		
Mod redare foto/video auto USB		Da		
Mod simple USB		Da		
Mod Playlist USB		Da		
De-Interlace		Video adaptiv 3D motion		
Ventilator racire (2 UNIT)		Da		
Ventilator racire ON/OFF		Da		
Ventilator racire ON Control temperatura		Da		
Ventilator racire Reglare viteza High/Medium/Low		Da		
Protectie la supraincazire		Da		
Mesaj de avertizare cu Protectie la supraincazire		Da		
Optiune de ajustare a luminozitatii		Da		
Usa de protectie spate		Da		
Usa din spate este cu posibilitate de inchidere		Da		
Posibilitate de integrare PC / Android		Da		
Buton extern ON/OFF		Da		

Extindere alimentare	Da
Port extern USB	Da
Port extern LAN	Da
Frecventa telecomanda 2,4 GHz	Da
Distanta maxima de control pentru telecomanda 2,4 GHz	30 m
Acces de la distanta	Da
Telecomanda 2,4 GHz poate avea diferite ID-uri de conexiune	Da
Telecomanda 2,4 GHz poate controla echipamentele imperecheate	Da
Rotire meniu OSD Vertical/ Orizontal	Da
Raport aspect	Punct la punct/ Just scan/ Auto/ 16:9/ 4:3/ Panorama/ Zoom1/ Zoom2
Dimming local ON/OFF	Da
Limba meniu OSD	Engleza, suedeza, japoneza, germana, italiana, franceza, chineza

[Link catre producator](#)

TEHNICĂ
VIZUALĂ

