

DISPLAY	Echipament	Totem cu touch
	Tip	40" TFT UHD Panel
	Diagonala	40"
	Suprafata activa display	878,112 x 485,352
	Dimensiune pixel	≤0,076225 x 0,2247
	Aranjare pixeli	RGB Vertical Stripe
	Illuminare	Edge-LED
	Durabilitate	≥30000 de ore (pana la insumatirea luminozitatii maxime)
	Rata de refresh	50/60Hz
	Aspect	16:9
	Timp de raspuns	≤8.5ms (tipic de la gri la gri)
	Rezolutie	3840 x R.G.B x 2160
	Format HD	Quad Full HD 3840x2160 pixels
	Rata frame-urilor de iesire	QFHD 50/60 Hz
	Contrast	≥5000:1
	Luminozitate (cd/m2)	≥350 cd/m2
	Unghi de vizualizare	≥176°x176°
	Tehnologie de vizualizare ultra-wide	Super VMA Technology
	Tratamentul suprafetei	Acoperire anti-stralucire (Haze 1%) Duritate 3H
	Accesorii incluse	Baza, telecomandă, cablu alimentare
	Tip de telecomanda	2,4 GHz
	Saturatie high color	NTSC 88%
	SUNET	Sistem sunet
Stereo system:		Stereo
Difuzoare		2 x (≥10W)
CONNECTIVITATE	CVBS +Audio R/L Input:	x 1
	Analog VGA:	x 1
	PC Stereo Input:	x 1
	HDMI 1 ARC /CEC	x 1
	HDMI 2	x 1
	HDMI 3 MHL	x 1
	YCbCr/YPbPr Input:	x 1
	Coaxial Out:	x 1
	USB Media Player 1	x 1
	USB Media Player 2	x 1
	On/OFF key	x 1
	Tasta asociere telecomanda	x 1
	Touch Screen USB	x 1
TOUCH SCREEN	Conexiune USB	Da
	Touch screen 6 puncte	≥6 puncte
	Touch screen 10 puncte	Optional
	Tip Touch	IR (Infra red) touch
	Interfata touch	USB 2.0
	Sistem de operare suportat	Windows/ Linux/ Android/ Mac
	Mod de atingere	Pen/ deget
	Rezolutie touch	4096 x 4096
	Sticlă de protectie	Da
SEMNAL	CVBS +Audio R/L Input:	Pal/Secam/NTSC 1Vp-p@75ohm 500mVrms H:30-75KHz V:56-75Hz 0,7Vp-p@75ohm Max
	Analog VGA:	1920x1080@60Hz
	PC Stereo Input:	500mVrms
	HDMI:	HDMI2,0/1,4b /HDCP 2,2/1,4 MHL 3,0/2,1 Compatible Y:1Vp-p@75ohm, PbPr: 0,7Vp-p@75ohm 500mVrms
	YCbCr/YPbPr Input:	480I/P, 576I/P, 720P,1080I/P
	USB Media Player 1	2.0
USB Media Player 2	2.0	
ALIMENTARE	Alimentare	100~240V,50/60Hz
	Consum	Maxim 65W
	Consum in stand-by	<0.5W
DIMENSIUNI	Dimensiune cu baza	676x 1817x 440 mm
	Dimensiune fara baza	610x 1799x 66 mm
	Dimensiune colet transport	1940 x 770 x 160 mm

	Greutate colet transport	≤53KG
	Greutate	≤41KG
	Flight Case	Optional
CONDITII DE OPERARE	Temperatura	Conditii normale 20 ± 15°C
	Umiditate	Conditii normale 55 ± 20%
	Temperatura ambientala de operare	0°C - 50°C
	Temperatura de depozitare	Min -20°C+U3:U68 / Max +60°C
CULOARE	Fata- Standard	Alb lucios
	Fata - Finisaj	Foarte lucios
	Spate- Standard	Alb
	Margine- Standard	Cromata
	Margine - Finisaj	Aluminiu periat
	Alte culori	La cerere - optional
ACCESORII (optionale)	Baza	Da (placa metalica 5mm)
	Baza mobila (roti 1,5")	Da (placa metalica 5mm cu 6 roti cu autoblocare de 1,5")
	Baza mobila (roti 3")	Da (placa metalica 5mm cu 6 roti cu autoblocare de 3")
	Baza fixare in podea	Da (placa metalica 3mm + 10 suruburi)
	Raft lateral stanga sau dreapta	Da (alb)
	Raft fata/ spate	Da (alb)
	Suport LOGO partea de sus	Da
	Logo iluminat fata	Da
	WIFI Antena	Da
	Compatibil Full HD	480i/576i,480p/576p,720p/1080i /1080P 2160i/2160P
	Intrare HDMI	3 HDMI
	HDMI 4k @50Hz / 60Hz	Da in toate intrarile
	HDMI Auto EDID Swith 1.4b / 2.0	Da
	3D Digital Comb Filter	Da
	3D Digital Noise Reduction	Da
	Sleep timer	Da
	Advanced Timer	Da
	Power on/off timer	Da
	Smart HDMI	Da
	HDMI 1 ARC	Da
HDMI 3 MHL	MHL 3,0/2,1 Compatibil	
HDMI 1 CEC	Da	
Controlul temperaturii culorilor	Da	
Memorie Picture Status	Da	
Mod Multi display	Optional	
USB Media player	Da	
USB play list	Da	
Mod redare video auto USB	Da	
Mod redare Foto auto USB	Da	
Mod redare foto/video auto USB	Da	
Mod simple USB	Da	
Mod Playlist USB	Da	
De-Interlace	Video adaptiv 3D motion	
Ventilator racire (2 UNIT)	Da	
Ventilator racire ON/OFF	Da	
Ventilator racire ON Control temperatura	Da	
Ventilator racire Reglare viteza High/Medium/Low	Da	
Protectie la supraincazire	Da	
Mesaj de avertizare cu Protectie la supraincazire	Da	
Optiune de ajustare a luminozitatii	Da	
Usa de protectie spate	Da	
Usa din spate este cu posibilitate de inchidere	Da	
Posibilitate de integrare PC / Android	Da	
Buton extern ON/OFF	Da	

Extindere alimentare	Da
Port extern USB	Da
Port extern LAN	Da
Frecventa telecomanda 2,4 GHz	Da
Distanta maxima de control pentru telecomanda 2,4 GHz	30 m
Acces de la distanta	Da
Telecomanda 2,4 GHz poate avea diferite ID-uri de conexiune	Da
Telecomanda 2,4 GHz poate controla echipamentele imperecheate	Da
Rotire meniu OSD Vertical/ Orizontal	Da
Raport aspect	Punct la punct/ Just scan/ Auto/ 16:9/ 4:3/ Panorama/ Zoom1/ Zoom2
Dimming local ON/OFF	Da
Limba meniu OSD	Engleza, suedeza, japoneza, germana, italiana, franceza, chineza

TEHNICĂ
VIZUALĂ

