

EB-L210SF



Proiectorul laser versatil, combinat cu tehnologia 3LCD, este ideal pentru furnizarea de conținut Full HD de înaltă calitate în săli de ședințe și săli de clasă.

EB-L210SF asigură imagini de calitate și o serie de caracteristici standard pentru a le oferi utilizatorilor mai mult pentru banii lor, producând o imagine Full HD luminoasă și vibrantă de până la 125". Designul său compact și ușor îl transformă într-o soluție de afișare mobilă perfectă pentru întâlniri sau poate fi montat pe perete sau pe tavan pentru o soluție permanentă, eliberând spațiul de lucru.

Lentila pe distanțe scurte a proiecteurului EB-L210SF permite poziționarea apropiată a proiecteurului față de afișaj, ideală pentru încăperile mici și pentru reducerea riscului de umbre proiectate pe afișaj

Spre deosebire de unele proiectoare de la alte mărci, EB-L210SF dispune de tehnologie 3LCD, care permite 4.000 de lumeni pentru un afișaj luminos și vibrant. Experiența este captivantă și intuitivă.

Dimensiunile de afișare scalabile în intervalul 55 - 125" pot fi optimizate pentru fiecare încăpere cu un singur produs și un cost fix și suportă proiectare multiplă cu funcția îmbinare margini pentru o imagine de 3780 x 1080, cu costuri reduse, uriașă, fără întreruperi și eficiență din punct de vedere energetic.

Cu o sursă de lumină laser cu o durată de viață de până la 30.000 de ore, oferă un afișaj mare, de până la 125", vizibil clar din toate unghiurile și de la distanță și, spre deosebire de un afișaj cu ecran plat, EB-L210SF poate fi portabil și nu există un ecran plat din sticlă care să creeze puncte oarbe deranjante și reflectate în anumite unghiuri.

Opțiunile versatile de conectivitate prin cablu și wireless, inclusiv funcția duplicare ecran Miracast™, asigură partajarea fără efort a conținutului pe mai multe dispozitive, iar cu o cameră pentru documente Epson opțională conectată, documentele, prezentările sau obiectele 3D pot fi proiectate cu detalii incredibile în întreaga încăpere. Dispune de ieșire de alimentare USB 2A și, de asemenea, permite conectarea de stick-uri de streaming HDMI pentru a deschide noi posibilități.

FIȘĂ TEHNICĂ



CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Afișaj FHD scalabil și portabil**
Afișaj ST de 55 - 125" pentru vizualizare neobstrucționată și fără reflexii
- **Laser luminos și eficient din punct de vedere energetic**
4.000 lm CLO cu tehnologie 3LCD pentru culori mai luminoase la numai 201 W
- **Opțiuni de conectivitate fără efort**
Afișaj cu pornire automată, cu fir/wireless, cu ieșire USB 2A pentru stick-uri inteligente
- **Simplu de utilizat și construit pentru a rezista**
Practic nu necesită întreținere având o garanție de 5 ani, respectiv 12.000 de ore
- **Compatibilitate cu camerele pentru documente**
Creați și înregistrați în timp real o lecție sau o prezentare total captivantă



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

SPECIFICAȚII PRODUS

TEHNICĂ

Sistem de proiecție	Tehnologie 3LCD, Obturator RGB cu cristale lichide
Panou LCD	0,62 inchi cu C2 Fine

IMAGINE

Luminozitate color	4.000 Lumen - 2.800 Lumen (economic)
Luminozitate albă	4.000 Lumen - 2.800 Lumen (economic)
Rezoluție	1080p
High Definition	Full HD
Raport de aspect	16:9
Raport contrast	Over 2.500.000 : 1
Sursa de lumină	Laser
Sursa de lumină	20.000 Ore Durability High, 30.000 Ore Durability Eco
Corecție Keystone	Automat vertical: $\pm 15^\circ$, Manual orizontal $\pm 15^\circ$
Modificare video	10 Bits
Frecvență de generare a imaginii 2D pe verticală	192 Hz - 240 Hz
Reproducerea culorilor	până la 1,07 miliarde culori

OPTICĂ

Raport proiecție	0,45 - 0,61:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Obiectiv	Optic
Dimensiuni proiecție	55 inci - 125 inci
Focus	Manual
Decalaj	11 : 1

CONECTIVITATE

Conexiuni	USB 2.0, USB 2.0 Tip B (numai pentru service), RS-232C, Interfață Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless, Wi-Fi Direct, Intrare VGA (2x), Ieșire VGA, Intrare HDMI (2x), Miracast, Jack plug out, Jack plug in (2x), intrare pentru microfon
Conexiune smartphone	Ad-hoc/Infrastructură
Protocol de rețea	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

CARACTERISTICI AVANSATE

Securitate	Protecție Kensington, Blocaj panou de comandă, Protecție parolă, Lacăt, Orificiu pentru cablul de securitate, Blocare unitate LAN wireless, Securitate LAN wireless, Protecție prin parolă
Moduri color 2D	Dinamic, Cinema, Prezentare, sRGB, Tablă neagră, DICOM SIM
Caracteristici	Corecție geometrică a arcului, Pornire automată, Căutare automată a sursei, Difuzor integrat, Compatibil cu CEC, Zoom digital, Pornire/oprire directă, Compatibil cu cameră documente, Presetare ușoară OSD, Edge Blending, Email notification, Ecranul de acasă, Corecție trapez pe orizontală și pe verticală, Pornire/oprire automată, Durată de viață lungă a sursei de lumină, Mail notification function, Intrare pentru microfon, Administrare rețea, Proiectare în rețea, Funcție de copiere OSD, Quick Corner, Screen Mirroring/Duplicarea ecranului, Expert de configurare, Funcție ecran partajat, Control web, Telecomandă web, Posibilitate de conectare în rețea LAN wireless, Aplicația iProjection
Mod color	Tablă, Cinematograf, Dinamic, Prezentare, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: AMX, Crestron (rețea), Extron, Crestron (doar RS-232C), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Detectarea dispozitivelor AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol

GENERAL

Power consumption	201 Wați - On mode power consumption (Normal) 260 Wați (Peak), 191 Wați (Eco), 0,5 Wați (Energy saving standby)
Disiparea căldurii	884 BTU/hour (max)
Tensiune de alimentare	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiuni produs	325 x 337 x 90 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)
Greutate	4,6 kg
Nivel de zgomot	Normal: 37 dB (A) - Economic: 27 dB (A)
Temperatură	Depozitare -10° C - 60° C
Umiditate a aerului	Funcționare 20% - 80%, Depozitare 10% - 90%
Software încorporat	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Opțiuni	Ceiling mount, Cutie de conexiuni și de control, Difuzor extern, Visualiser camera, Wall mount
Difuzor	16 Wați
Tip încăpere/utilizare	Sală de conferințe, Sală de conferințe/Sală de clasă
Poziționare	Montare pe tavan, Montare pe masă, Montare pe perete
Color	Alb/Negru

ALTELE

Garanție	60 Luni Retur în service sau 12.000 h
----------	---------------------------------------

EB-L210SF

VOLUM DE LIVRAT

- Cablu alimentare
- Telecomandă incl. baterii
- HDMI Cable 1.8m
- Ghid de pornire rapidă

ACCESORII OPȚIONALE

EB-L210SF

- Soft Carry Case - ELPKS71
V12H001K71
- Wall Mount - ELPMB45
V12H706040
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
- ELPSPO2
V12H467040

INFORMAȚII LOGISTICĂ

SKU	V11HA75080
Cod de bare	8715946715674
Țară de origine	Filipine
Mărime palet	2 Bucăți

EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucuresti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi.
Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

EPSON[®]