

# EB-L30000U



Acest proiector 3LCD compact, de 30.000 de lumeni, este ideal pentru instalările solicitante, care necesită cel mai înalt nivel de luminozitate.

Proiectorul instalabil EB-L30000U Pro AV a fost special creat pentru proiecțiile de teatru și film vibrante sau pentru zonele cu lumină ambientală puternică, cum ar fi centrele comerciale și galeriile. Designul compact le oferă clienților avantaje semnificative în ceea ce privește depozitarea, manipularea și expedierea.

#### Cea mai luminoasă proiecție

Având 30.000 de lumeni, acesta este cel mai luminos proiector Pro AV de la Epson. Acest lucru le permite utilizatorilor să creeze prezentări convingătoare și experiențe absolut captivante.

#### Design compact

Designul mai compact înseamnă mai puțin spațiu ocupat, motiv pentru care utilizatorilor le este mai ușor să transporte, să instaleze și să depoziteze acest model.

#### Lentile compatibile 4K

Epson oferă o gamă concisă de lentile variate, care produc imagini clare și superbe, chiar și în proiectarea de la distanță. Acest proiector instalabil este dotat și cu tehnologia de amplificare 4K de la Epson, care utilizează deplasarea pixelilor pentru a dubla rezoluția, ca o alternativă mai economică de producere a conținutului 4K. Modelul EB-L30000U este furnizat fără lentile, deoarece acest lucru le permite utilizatorilor să aleagă cele mai potrivite lentile, în funcție de nevoile lor. Toate lentilele EB-L25000U sunt compatibile cu EB-L30000U.

#### Obturator mecanic

Obturatorul mecanic este util mai ales în teatre, pentru crearea de fundaluri. Proiectorul poate fi pornit și oprit instantaneu, de la un singur buton. Această funcție este deosebit de importantă la evenimentele pe scenă, unde se folosesc lasere, pentru a proteja lentilele împotriva deteriorării cauzate de lumina laser.

## FIȘĂ TEHNICĂ



## CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Cel mai luminos proiector de la Epson**  
Având 30.000 de lumeni, acesta este cel mai luminos proiector Pro AV de la Epson.
- **Design compact**  
Ușor de transportat, instalat și depozitat
- **Flexibilitate lentile**  
Le permite utilizatorilor să aleagă cele mai potrivite lentile pentru fiecare proiect
- **Tehnologie de amplificare 4K**  
Tehnologia Epson de amplificare 4K oferă imagini clare, de înaltă definiție
- **Protecție îmbunătățită**  
Obturatorul mecanic protejează lentilele de razele laser



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>

## SPECIFICAȚII PRODUS

### TEHNICĂ

Sistem de proiecție	Tehnologie 3LCD, Obturator RGB cu cristale lichide
Panou LCD	1,43 inchi cu C2 Fine

### IMAGINE

Luminozitate color	30.000 Lumen- 20.000 Lumen (economic) în conformitate cu IDMS15.4
Luminozitate albă	30.000 Lumen - 20.000 Lumen (economic) In accordance with ISO 21118:2020
Luminozitate pe culoare în mod portret	30.000 lm
Luminozitate pe alb în mod portret	30.000 lm
Rezoluție	WUXGA
High Definition	Îmbunătățire 4K
Raport de aspect	16:10
Raport contrast	Over 2.500.000 : 1
Native Contrast	3.500 : 1
Sursa de lumină	Laser
Sursa de lumină	20.000 Ore Durability High, 30.000 Ore Durability Eco
Corecție Keystone	Manual vertical: ± 45 °, Manual orizontal ± 30 °
Modificarea video	10 Bits
Reproducerea culorilor	până la 1,07 miliarde culori

### OPTICĂ

Zoom	Motorized
Obiectiv	Optic, varies by lens
Lens Shift	Motorizat - Vertical ± 65 %, orizontal ± 30 %
Lens position memory	10 positions
Dimensiuni proiecție	100 inci - 1.000 inci
Focus	Motorizat, varies by lens
Decalaj	varies by lens
Obiective interschimbabile	Da
Obiectiv standard	Neinclus

### CONECTIVITATE

Conexiuni	USB 1.0-A, USB 2.0 Tip B (numai pentru service), Interfață Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (opțional), Intrare VGA, Ieșire VGA, Intrare DVI, Intrare BNC, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2), Remote
Conexiune smartphone	Ad-hoc/Infrastructură

### CARACTERISTICI AVANSATE

Securitate	Bară de siguranță, Blocaj panou de comandă, Protecție parolă, Securitate LAN wireless, Protecție prin parolă
Caracteristici	Îmbunătățire 4K, Negru intens, Calibrare automată, Edge Blending, Interpolare cadre, Memorie poziție obiectiv, Durată de viață lungă a sursei de lumină, Funcție de copiere OSD, Point correction, Power on button, Quick Corner, Funcție de programare, Funcție ecran partajat, Rezoluție foarte mare, Control web, Telecomandă web, Aplicația iProjection
Mod color	Cinematograf, Dinamic, Natural, Prezentare, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Proyector control	via: AMX, Crestron (rețea), Extron XTP

### GENERAL

Power consumption	1.748 Wați - On mode power consumption (Normal) 2.325 Wați (Peak), 1.511 Wați (Eco), 0,5 Wați (Energy saving standby)
Disiparea căldurii	7.905 BTU/hour (max)
Tensiune de alimentare	AC 200 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiuni produs	790 x 710 x 299 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)
Greutate	63,8 kg
Nivel de zgomot	Normal: 49 dB (A) - Economic: 41 dB (A)
Temperatură	Depozitare -10° C - 60° C
Umiditate a aerului	Funcționare 20% - 80%, Depozitare 10% - 90%
Software încorporat	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection
Opțiuni	Unitate LAN wireless
Tip încăperea/utilizare	Sală de conferințe mare/amfiteatru, Mapare proiecții, Închiriere/evenimente, Atracții pentru vizitatori
Poziționare	Montare pe tavan, Cadru mobil
Color	Alb

### ALTELE

Garanție	60 Luni Retur în service sau 20.000 h
----------	---------------------------------------

## EB-L30000U

### VOLUM DE LIVRAT

- Clemă cablu HDMI
- Cablu alimentare
- Telecomandă incl. baterii

---

## ACCESORII OPȚIONALE

---

---

**EB-L30000U**

---

- Air Filter - ELPAF52  
V13H134A52
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10  
V12H731P01
- Stacking Frame - ELPMB52 - EB-L30000U Series  
V12H003B52

---

## OPTIONAL LENSES

---

- Lens - ELPLL10 - Long Throw - EB-L30000U Series  
V12H004L0A
- Lens - ELPLL09 - Long Throw - EB-L30000U Series  
V12H004L09
- Lens - ELPLM14 - Mid Throw - EB-L30000U Series  
V12H004M0E
- Lens - ELPLM13 - Mid Throw - EB-L30000U Series  
V12H004M0D
- Lens - ELPLM12 - Mid Throw - EB-L30000U Series  
V12H004M0C
- Lens - ELPLW07 - Wide Throw - EB-L30000U Series  
V12H004W07
- Lens - ELPLU05 - Short Throw - EB-L30000U Series  
V12H004U05
- Lens - ELPLR05 - Rear Projection - EB-L30000U Series  
V12H004R05
- ELPLX03  
V12H004X03

## INFORMAȚII LOGISTICĂ

SKU	V11H944840
Cod de bare	8715946681818
Țară de origine	China



EPSON Europe B.V., Romania Office  
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter  
Sector 5, 050688 Bucuresti  
Telefon: +40 21 402 5024  
Fax: +40 21 402 5020  
www.epson.ro

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi.  
Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

**EPSON®**