

ZK810TST

Proiector laser profesional 4K UHD cu luminozitate ridicată



- Proiector laser DuraCore 4K UHD de 8600 lumeni
- Luminozitate ridicată pentru instalații imersive
- Deplasare motorizată completă a obiectivului -
Ideală pentru o configurare simplă • Rezistent la
praf - testat independent, IP5X
certificat
- Durată lungă de viață - Oferă 30.000 de ore de
funcționare practic fără întreținere



Calitate spectaculoasă a imaginii 4K UHD, întreținere redusă și fiabilitate maximă

Proiectorul laser ZK810TST 4K UHD este perfect pentru instalații fixate în cadrul educației, muzeelor, lăcașurilor de cult, spațiilor mari, simulărilor sau aplicațiilor imersive.

Cu o durată de viață uimitoare de 30.000 de ore, ZK810TST combină o sursă de lumină cu durată de viață lungă și un motor optic independent cu certificare IP5X pentru o capacitate de funcționare 24/7, oferind o proiecție cu adevărat lipsită de întreținere.

Specificații

UPC: 796435 44 722 9, EAN: 5055387667969, Culoare: Negru

Afișare/Imagine

Tehnologia de afișare	DLP™
Rezoluția	UHD (3840x2160)
Luminozitate	8.600 de lumini
Luminozitate ANSI	7,200
Raport de contrast	3,000,000:1
Raport de contrast - complet pornit/off	1,100:1
Raportul de aspect nativ	16:9
Raport de aspect - compatibil	4:3,16:9,16:10
Corecția trapezoidală - orizontală	+/-30°
Corecția trapezoidală - verticală	+/-15°
Culori afișabile (milioane)	1073.4
Rata de scanare orizontală	15.375~91.146Khz
Rata de scanare verticală	24~85Hz
Uniformitate	95%
Dimensiunea ecranului	0,76m ~ 25,4m (30" ~ 1000") diagonală

Informații despre lampă

Tipul sursei de lumină	DuraCore MultiColor Laser
------------------------	---------------------------

Viața LASER	30.000 de ore
Optic	
Raport de aruncare	0.65:1 ~ 0.75:1
Distanța de proiecție (m)	0,7 m - 16,6 m
Zoom	1.15
Tipul de zoom	Motorizat
Lungime focală (mm)	9.69~11.19
Deplasarea obiectivului	Vertical: +/-50%, orizontal: +/-18%
Deplasarea obiectivului	Da - {{downloads_link}}

Conectivitate

Conexiuni	Intrări 2 x HDMI 2.0, 1 x serviciu USB-B, 1 x sincronizare 3D, 1 x telecomandă cu fir Ieșiri 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync Control 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x RS232
-----------	--

LAN - rețele fără fir	Nu
General	
Nivelul de zgomot (min)	34dB
Nivelul de zgomot (max.)	38dB
3D	Full 3D
Securitate	Bară de securitate, Kensington Lock
Clasificare IP	IP5X
OSD / limbi de afișare	11 limbi: olandeză, engleză, franceză, germană, indoneziană, Italiană, japoneză, portugheză, rusă, chineză (simplificată), spaniolă
Funcționare 24/7	Da
Funcționare la 360	Da
Telecomandă	Telecomandă ProAV cu iluminare din spate
Numărul de difuzoare	2
Watts per difuzor	10W
În cutie	QSG Telecomandă cu iluminare din spate Cablul de alimentare Baterii AAA

Rețea

LAN - control	Da
LAN - rețele fără fir	Nu
LAN	Da

Putere

Alimentarea cu energie electrică	AC 100 - 240 V @ 50/60 Hz
Consumul de energie (standby)	0.5W
Consumul de energie (min)	280W
Consumul de energie (max.)	530W

Greutate și dimensiuni

Dimensiuni (L x P x H) mm	486 x 432,5 x 185,5
Greutate brută	18,7 kg
Greutate netă	15 kg



specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. toate imaginile sunt doar în scop de reprezentare și pot fi simulate. 20022024023034