

# ZU607T

Proiector laser profesional de înaltă luminozitate



- Proiector laser WUXGA luminos - 6500 lumeni
- Sursă de lumină laser fără întreținere de 30.000 de ore
- Control cu HDBaseT 3.0, RS232 și OMSL
- Compatibilitate 4K, HDR și HLG



Modelul ZU607T cu luminozitate ridicată are 6500 de lumini, compatibilitate 4K și HDR și un motor optic certificat IP6X rezistent la praf pentru capacități operaționale 24/7 și întreținere redusă. Acest proiector se mândrește cu un tehnologie laser cu durată de viață extrem de lungă, deplasare manuală a lentilelor pe orizontală și verticală și difuzoare de 15 W încorporate.

## Specificații

EAN: 5055387668515, Culoare: Alb

### Afișare/imagi

Tehnologia de afișare	DLP
Rezoluția	WUXGA (1920x1200)
Luminozitate	6.500 de lumini
Luminozitate ANSI	5,200
Raport de contrast	300.000:1
Raportul de aspect nativ	16:10
Raport de aspect - compatibil	4:3,16:9,16:10
Corecția trapezoidală - orizontală	+30°
Corecția trapezoidală - verticală	+30°
Are corecție automată a trapezului vertical	Da
Culori afișabile (milioane)	1073.4
Rata de scanare orizontală	5k~140kHzKHz
Rata de scanare verticală	24~120HzHz
Uniformitate	85%
Dimensiunea ecranului	0,8m ~ 7,67m (31,5" ~ 301,8") diagonală

### Informații despre lampă

Tipul sursei de lumină	Laser
------------------------	-------

Viața LASER	30.000 de ore
Optic	
Raport de aruncare	1.2:1 ~ 1.92:1
Distanța de proiecție (m)	1,3 m - 7,8 m
Zoom	1.6
Tipul de zoom	Manual
Lungime focală (mm)	17.63 ~ 27.9
Deplasarea obiectivului	Vertical -100 ~ 120%, orizontal: +/-10%
Set nativ offset	120%
Deplasarea obiectivului	Da - <a href="#">{{downloads_link}}</a>

### Conectivitate

Conexiuni	Intrări 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x video compozit, 2 x audio 3,5 mm, 1 x USB-A putere 1,5 A Ieșiri 1 x HDMI 2.0, 1 x audio 3,5 mm, 1 x sincronizare 3D, 1 x declanșator de 12 V Control 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232
-----------	---

### LAN - rețele fără fir

General	Nu
Nivelul de zgomot (min)	33dB
Nivelul de zgomot (max.)	36dB
3D	Full 3D
Securitate	Bară de securitate, Blocare Kensington, Interfață protejată prin parolă
Clasificare IP	IP6X
OSD / limbi de afișare	limbi: arabă, cehă, daneză, daneză, olandeză, engleză, farsi, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, indoneziană, italiană, japoneză, norvegiană, poloneză, portugheză, română, rusă, c h i n e z ă (simplificată), spaniolă, suedeză, chineză (tradițională), turcă, vietnameză, maghiară

### Funcționare 24/7

Funcționare la 360	Da
Telecomandă	Telecomandă ProAV cu iluminare din spate
Disiparea căldurii	883BTU/oră
Numărul de difuzoare	2
Watts per difuzor	15W
În cutie	Cablu de alimentare AC Telecomandă 2x baterii AAA Manual de utilizare

de bază

### Rețea

LAN - control	Da
LAN - rețele fără fir	Nu
LAN	Da

### Putere

Alimentarea cu energie electrică	Universal AC 100-240V ± 10%~ 50 / 60 Hz cu intrare PFC
Consumul de energie (standby)	<0.5W
Consumul de energie (min)	300W
Consumul de energie (max.)	366W

### Greutate și dimensiuni

Dimensiuni (L x P x H) mm	374 x 302 x 117
Greutate brută	8,6 kg
Greutate netă	6,3 kg



Drepturi de autor © 2024, Optoma și logo-ul său este o marcă înregistrată a Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd. este licențiat al mărcii înregistrate. Toate celelalte nume de produse și nume de companii utilizate în prezentul document sunt utilizate doar în scopuri de identificare și pot fi mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale proprietarilor lor respectivi. cu excepția erorilor și omisiunilor, toate specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. toate imaginile sunt doar în scop de reprezentare și pot fi simulate. 26022024032459