

# ZU607TST

Proiector laser de înaltă luminozitate cu rază scurtă de acțiune



- Proiector laser WUXGA luminos cu rază scurtă de acțiune - 6000 lumeni
- Sursă de lumină laser fără întreținere de 30.000 de ore la luminozitate maximă
- Compatibilitate 4K, HDR și HLG
- Conectivitate HDBaseT 3.0

Cu 6000 de lumeni, cu compatibilitate 4K și HDR, modelul ZU607TST dispune de un motor optic rezistent la praf, certificat IP6X, pentru capacități operaționale 24/7 și întreținere redusă. Proiectorul cu rază scurtă de acțiune ZU607TST dispune de tehnologie laser cu durată de viață extrem de lungă, deplasare manuală orizontală și verticală a obiectivului și difuzoare de 15 W încorporate.



## Specificații

UPC: 796435 44 675 8, EAN: 5055387667594, Culoare: Negru

### Afișare/Imagine

Tehnologia de afișare	DLP
Rezoluția	WUXGA (1920x1200)
Luminozitate	6.000 de lumini
Luminozitate ANSI	4,800
Raport de contrast	300.000:1
Raportul de aspect nativ	16:10
Raport de aspect - compatibil	4:3,16:9,16:10
Corecția trapezoidală - orizontală	+/-15°
Corecția trapezoidală - verticală	+/-15°
Are corecție automată a trapezului vertical	Da
Culori afișabile (milioane)	1073.4
Rata de scanare orizontală	5~140HzKHz
Rata de scanare verticală	24~120HzHz
Uniformitate	85%
Dimensiunea ecranului	0,76m ~ 7,62m (30" ~ 300") diagonală

### Informații despre lampă

Tipul sursei de lumină	Laser
------------------------	-------

Viața LASER	30.000 de ore
Optic	
Raport de aruncare	0.58:1
Distanța de proiecție (m)	0,38 m - 3,75 m
Tipul de zoom	Fix
Lungime focală (mm)	8.51
Deplasarea obiectivului	Vertical -100 ~ 110%, orizontal: +/-4%
Set nativ offset	110%
Deplasarea obiectivului	Da - <a href="#">{{downloads_link}}</a>

### Conectivitate

Conexiuni	Intrări 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x video compozit, 2 x audio 3,5 mm, 1 x USB-A putere 1,5 A Ieșiri 1 x HDMI 2.0, 1 x audio 3,5 mm, 1 x sincronizare 3D, 1 x declanșator de 12 V Control 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232
-----------	---

### LAN - rețele fără fir

General	Nu
Nivelul de zgomot (min)	33dB
Nivelul de zgomot (max.)	36dB
3D	Full 3D
Securitate	Bară de securitate, Blocare Kensington, Interfață protejată prin parolă
Clasificare IP	IP6X

### OSD / limbi de afișare

limbi: arabă, cehă, daneză, daneză, olandeză, engleză, farsi, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, indoneziană, italiană, japoneză, norvegiană, poloneză, portugheză, română, rusă, c h i n e z ă (simplificată), spaniolă, suedeză, chineză (tradițională), turcă, vietnameză, maghiară

### Funcționare la 360

Telecomandă	Da
Numărul de difuzoare	2
Watts per difuzor	15W
În cutie	Cablu de alimentare AC Telecomandă 2x baterii AAA Manual de utilizare
	de bază

### Rețea

LAN - control	Da
LAN - rețele fără fir	Nu
LAN	Da

### Putere

Alimentarea cu energie electrică	Universal AC 100-240V ± 10%~ 50 / 60 Hz cu intrare PFC
Consumul de energie (standby)	<0.5W
Consumul de energie (min)	240W
Consumul de energie (max.)	366W

### Greutate și dimensiuni

Dimensiuni (L x P x H) mm	374 x 302 x 117
Greutate brută	8,6 kg
Greutate netă	6,3 kg



Drepturi de autor © 2024, Optoma și logo-ul său este o marcă înregistrată a Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd. este licențiat al mărcii înregistrate. Toate celelalte nume de produse și nume de companii utilizate în prezentul document sunt utilizate doar în scopuri de identificare și pot fi mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale proprietarilor lor respectivi. cu excepția erorilor și omisiunilor, toate specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. toate imaginile sunt doar în scop de reprezentare și pot fi simulate. 15032024081150