



Performanță maximă cu proiectorul laser de dimensiuni compacte

CARACTERISTICI

- Sursă de lumină laser cu durată lungă de viață pentru un nivel constant de luminozitate și performanță a culorii pentru o funcționare fără întreținere de până la 20.000 de ore
- Luminozitate de 6.000 de lumini, rezoluție WUXGA și raport de contrast de 20.000:1 pentru proiecții clare, clare și luminoase
- Flexibilitate mare cu obiectivul zoom de 1,65x și deplasarea manuală orizontală și verticală a obiectivului
- Reglarea imaginii este ușurată cu 4 corecții de colț, corecții trapezoidale orizontale și verticale
- Boxe audio încorporate 2x 5W cu interfață audio multiplă pentru a vă asigura că mesajul dvs. este bine auzit
- Interfață HDBaseT pentru transmisie video și audio de înaltă definiție pe un cablu lung de 100 de metri
- Modul de simulare DICOM pentru instruire medicală și seminarii
- Compatibil cu soluția NovoConnect pentru prezentare și colaborare wireless
- Eco-friendly cu funcție de oprire automată atunci când nu există semnal de intrare pentru o perioadă de timp
- Proiector laser de dimensiuni compacte, ideal pentru sălile de ședințe corporative



Proiectorul laser DU4771Z este ideal pentru sălile de ședințe corporative

Cu culori impresionant de vii și o luminozitate ridicată de 6.000 de lumini, DU4771Z oferă următoarea generație de tehnologie avansată a sursei de lumină laser. Proiectat fără lampă, acesta oferă un cost redus de proprietate, cu întreținere minimă, și oferă o proiecție stabilă, de înaltă calitate, timp de până la 20.000 de ore. DU4771Z oferă o experiență imersivă pe ecran mare cu un randament imbatabil al investiției.



SPECIFICAȚII DU4771Z

Imagine	Tip afișaj	Tehnologie DLP® cu un singur cip de la Texas Instruments
	Luminozitate	6000 ANSI Lumini
	Rezoluție nativă	WUXGA (1920 x 1200)
	Max. Rezoluție suportată	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
	Raportul de contrast	20,000:1
	Raport de aspect nativ	16:10
	Corecția Keystone	Vertical: +/-30°; orizontală: +/-30°
Optică	Raport de proiecție	1.15 - 1.90 : 1
	Dimensiunea imaginii (Diagonală)	37" - 201"
	Distanța de proiecție	1.5 - 5.0 m
	Lentile de proiecție	F = 2,45 - 3,13, f = 17,23 - 27,9 mm
	Raportul de zoom	1.65x
	Offset	115% și deplasare manuală a obiectivului
	Interval de deplasare a obiectivului	Vertical: +12%; orizontală: +/-2.5%
Caracteristici	Caracteristici	3D Ready (DLP link, PC+Video), Direct 3D (HDMI 1.4a), 3D Mandatory Formate acceptate (sus/jos, dreapta/stânga, cadru secvențial)
Compatibilitate	Video	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Conectivitate	Porturi de conectare I/O	Intrare: VGA (15pin D-Sub), Număr de porturi HDMI v.1.4b (x3: HDMI/MHLx1, HDMIx2), Video compozit, Intrare audio (RCA), Intrare audio (Mini-Jack), Ieșire: VGA (15pin D-Sub), Ieșire audio (Mini-Jack), RJ45 (x2: HDBaseTx1, LANx1), RS- 232, 3D-Sync (1: Ieșire), USB A (doar alimentare), USB miniB (serviciu), Microfon (Mini-Jack)
Generalități	Durata de viață și tipul lămpii	Design fără lampă. Sursa de lumină laser durează până la 20.000 de ore
	Difuzor	5W x 2
	Dimensiuni (L x P x H)	360 x 451,5 x 151 mm
	Greutate	10,7 kg
	Nivel de zgomot	36dB/34dB (Mod Normal/Eco.)
	Alimentare	Alimentare: AC 100-240V, 50/60Hz Consum: 350W (Mod Eco.), 430W (Mod Normal), <0.5W (Standby)
	Garanție	Garanție Laser Phosphor pentru spații mari: 5 ani pentru proiector / 5 ani sau 20.000h pentru sursa de iluminare Laser Phosphor (în funcție de ce se întâmplă mai întâi).
	Accesorii standard	Cablu VGA, Card de garanție (pe regiune), Telecomandă (cu baterie), Cablu de alimentare CA
	Accesorii opționale	P/N telecomandă (5041846600)
	Cod UPC	813097024138