



Performanță maximă cu proiectorul laser de dimensiuni compacte

CARACTERISTICI

- Sursă de lumină laser cu durată lungă de viață pentru un nivel constant de luminozitate și performanță a culorii pentru o funcționare fără întreținere de până la 20.000 de ore
- Luminozitate de 7.000 lumeni, rezoluție WUXGA și raport de contrast de 2.500.000:1 pentru proiecții clare, clare și luminoase
- Flexibilitate mare cu obiectivul zoom de 1,65x și deplasarea manuală orizontală și verticală a obiectivului
- Conform cu standardul înalt anti-praf - IP6X
- Alimentare USB-A (5V/1.5A) pentru dispozitivul fără fir
- Interfață HDBaseT pentru transmisie video și audio de înaltă definiție pe un cablu lung de 100 de metri
- Modul de simulare DICOM pentru instruire medicală și seminarii
- Compatibil cu soluția NovoConnect pentru prezentare și colaborare wireless
- Eco-friendly cu funcție de oprire automată atunci când nu există semnal de intrare pentru o perioadă de timp
- Proiector laser de dimensiuni compacte, ideal pentru sălile de ședințe corporative
- Boxe audio încorporate 2x 5W cu interfață audio multiplă pentru a vă asigura că mesajul dvs. este bine auzit
- Reglarea imaginii este ușurată cu 4 corecții de colț, corecții trapezoidale orizontale și verticale
- Sprijiniți controlul rețelei și controlul PJ



Proiectorul laser DU4871Z este ideal pentru sălile de ședințe corporative

Cu o luminozitate ridicată, de 7000 lumeni, proiectorul laser DU4871Z WUXGA cu diverse opțiuni de conectivitate este potrivit pentru spații mari, chiar și cu iluminare ambientală ridicată, cum ar fi sălile de curs sau de conferințe. Acesta oferă următoarea generație de tehnologie avansată a sursei de lumină laser și dispune de culori vibrante și reale, luminozitate ridicată și un contrast ridicat pentru a oferi o performanță excelentă a culorilor.



SPECIFICAȚII DU4871Z

Imagine	Tip afișaj	Tehnologie DLP® cu un singur cip de la Texas Instruments
	Luminozitate	7000 ANSI Lumeni
	Rezoluție nativă	WUXGA (1920 x 1200)
	Max. Rezoluție suportată	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
	Raportul de contrast	2500000
	Raport de aspect nativ	16:10
	Corecția Keystone	Vertical: +/-30 pași; Orizontal: +/-30 pași
Optică	Raport de proiectie	1.15 - 1.90 : 1
	Dimensiunea imaginii (Diagonală)	36.7" - 322.97
	Distanța de proiectie	1.5m - 8m
	Lentile de proiectie	F = 2,45 - 3,13, f = 17,23 - 27,9 mm
	Raportul de zoom	1.65x
	Offset	115% și deplasare manuală a obiectivului
	Interval de deplasare a obiectivului	Orizontal: +/-2.5% & Vertical: -5% ~ 10%
Caracteristici	Caracteristici	3D Ready (DLP link, PC+Video), Direct 3D (HDMI 1.4a), 3D Mandatory Formate acceptate (sus/jos, dreapta/stânga, cadru secvențial)
Compatibilitate	Video	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Conectivitate	Porturi de conectare I/O	Intrare: VGA (15pin D-Sub), Număr de porturi HDMI v.1.4b (x3: HDMI/MHLx1, HDMIx2), Video compozit, Intrare audio (RCA) , Intrare audio (Mini-Jack), Ieșire: VGA (15pin D-Sub), Ieșire audio (Mini-Jack), RJ45 (x2: HDBaseTx1, LANx1), RS- 232, 3D-Sync (1: Ieșire), USB A (doar alimentare), USB miniB (serviciu), Microfon (Mini-Jack)
	PC Free Viewer	(Service)
Generalități	Durata de viață și tipul lămpii	Design fără lampă. Sursa de lumină laser durează până la 20.000 de ore
	Difuzor	5W x 2
	Dimensiuni (L x P x H)	360 x 451,5 x 151 mm
	Greutate	10,7 kg
	Nivel de zgomot	37dB/33dB (Mod Normal/Eco.)
	Alimentare	Alimentare: AC 100-240V, 50/60Hz Consum: 380W (Mod Eco), 530W (Mod Normal), <0.5W (Standby)
	Garanție	Garanție Laser Phosphor pentru spații mari: 5 ani pentru proiector / 5 ani sau 20.000h pentru sursa de iluminare Laser Phosphor (în funcție de ce se întâmplă mai întâi).
	Accesorii standard	Cablu VGA, Ghid de pornire rapidă, Card de garanție (în funcție de regiune), T e l e c o m a n d ă (cu baterie), Cablu de alimentare CA
	Accesorii opționale	P/N telecomandă (5041846600)