



DU857 este un proiector compact, portabil, cu luminozitate ridicată, cu culori uimitoare și conectivitate diversă



CARACTERISTICI

- Tehnologie DLP[®] cu BrilliantColor[™] pentru o calitate a imaginii vibrantă și bogată
- 5.000 lumeni luminozitate ridicată cu o durată de viață a lămpii de 4.000 de ore în modul Eco
- Corecții ușoare ale imaginii cu ajustarea geometrică a 4 colțuri, corecții trapezice orizontale și verticale
- Zoom 1.5x pentru flexibilitate la instalare
- Alimentarea prin USB-A (5V/1.5A) permite conectarea dispozitivelor multimedia bazate pe HDMI sau a dispozitivelor de colaborare wireless NovoConnect: NC-X300, NovoPro
- Noul meniu de control OSD (On-screen display) pentru ușurință în utilizare și control îmbunătățit asupra opțiunilor de vizualizare
- viviBlack îmbunătățește nivelul de negru pentru un raport de contrast mai ridicat
- Suportă controlul rețelei
- Proiectare ecologică și conformitate



Proiectorul DU857 este potrivit pentru instalarea în săli de ședințe pentru utilizare profesională

Proiectorul DU857 aduce performanțe remarcabile cu rezoluția sa WUXGA și un grad ridicat de vibrație datorită luminozității de 5.000 lumeni și a raportului de contrast de 15.000:1. Cu o greutate de 3,4 kg și un raport de zoom flexibil de 1,5x, acesta permite transportarea ușoară între diferite săli de întâlnire și este ideal pentru a fi luat pe drum. Cu o tehnologie avansată a culorilor, moduri multiple și caracteristici hardware, proiectorul oferă culori durabile, fiabile și precise, este oferă imaginea optimă performanță pentru orice utilizare în multe medii.



DU857

SPECIFICAȚII

Imagine	Tip afișaj	Tehnologie DLP® cu un singur cip de la Texas Instruments
	Luminozitate	5000 ANSI Lumeni
	Rezoluție nativă	WUXGA (1920x1200)
	Max. Rezoluție suportată	WUXGA (1920x1200)@60Hz
	Raportul de contrast	15,000:1
	Raport de aspect nativ	16:10
	Corecția Keystone	+/- 30 grade; +/- 30 trepte
Optică	Raport de proiecție	1.39 - 2.09
	Dimensiunea imaginii (Diagonală)	26.7" - 334"
	Distanța de proiecție	1.2 - 10 m
	Lentile de proiecție	F=2.42 - 2.97 , f=20.70 - 31.05 mm
	Raportul de zoom	1.5x
	Offset	114.9% +/- 5%
Caracteristici	Focus	Manual
	Caracteristici	Caracteristici 3D, 3D Ready (DLP link, PC+Video), Direct 3D (HDMI 1.4a), Blocare tastatură
Compatibilitate	Video	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Conectivitate	Porturi I/O	Intrare VGA (15pin D-Sub), Număr de porturi HDMI 1.4a (x2), Intrare audio (mini-jack), Ieșire VGA (15pin D-Sub), Ieșire audio (mini-jack), RJ45, Declanșator 12v (mini-jack Ø3.5mm), RS-232, USB A (x2 (5V/ 1.5A) (numai alimentare), USB miniB (serviciu)
Generalități	Durata de viață și tipul lămpii	3.000/4.000/5.000 ore (Normal/ Eco./Dynamic Eco), 310W/250W
	Difuzor	10W (Mono)
	Dimensiuni (L x P x H)	314 x 213 x 126 mm
	Greutate	3,4 kg
	Nivel de zgomot	36dB /31dB (Mod Normal/Eco.)
	Alimentare	AC 110-240V, 50/60Hz
	Garanție	Garanție standard: 3 ani pentru proiector / 1 an pentru lampă sau 1.000 de ore, oricare dintre acestea intervine mai întâi
	Accesorii standard	Cablu VGA, Ghid de pornire rapidă, Card de garanție (în funcție de regiune,Telecomanda(cu baterie), Cablu de alimentare CA
	Accesorii opționale	Lampă de rezervă N/P (5811120589-S), telecomandă N/P (5042149001)
	Cod UPC	813097 024732