



Proiector cu proiecție ultra scurtă pentru educație

CARACTERISTICI

- Lentile cu rază de acțiune ultra scurtă pentru a face ecranul de 100 inch la doar 44 cm distanță
- Luminosități de 3.500 ANSI lumini, rezoluție WXGA și raport de contrast de 14.000:1 pentru proiecții clare, clare și luminoase
- Difuzoarele 2x 10W și intrarea pentru microfon vă asigură că sunteți auzit clar
- Durată lungă de viață cu o durată de viață a lămpii de până la 12.000 de ore
- Eco Friendly și economisire a energiei cu timer de somn și, de asemenea, auto-power-off atunci când nu există nici o intrare de semnal
- Soluții integrate de monitorizare și gestionare a rețelei, inclusiv Crestron® RoomView™, etc.
- Garanție de 5 ani pentru educație
- Compatibil cu soluția de colaborare wireless NovoConnect



Obiectivul cu proiecție ultra scurtă poate realiza un ecran de proiecție de 100 inch de la o distanță de doar 44 cm

DW770UST este cel mai bun proiector cu proiecție ultra-short-throw pentru educație, cu o luminozitate de 3500 lumeni și rezoluție WXGA. Proiectorul oferă o imagine de proiecție cu o diagonală de 100 inch și o lățime de 2,15 metri de la o distanță de doar 44 cm de suprafața ecranului. Pe lângă faptul că oferă o experiență optimă de vizualizare, DW770UST asigură o calitate ridicată a sunetului datorită difuzoarelor 2x10W încorporate. Pentru confortul sporit al utilizatorului, DW770UST dispune de soluții integrate de monitorizare și gestionare a rețelei, inclusiv cele de la Crestron® RoomView™, precum și altele.



SPECIFICAȚII DW770UST

Imagine	Tip afișaj	Tehnologie DLP® cu un singur cip de la Texas Instruments
	Luminozitate	3500 ANSI Lumeni
	Rezoluție nativă	WXGA (1280 x 800)
	Max. Rezoluție suportată	UHD (3840 x 2160) @60Hz
	Raportul de contrast	14,000:1
	Raport de aspect nativ	16:10
	Corecția Keystone	Vertical: +/- 40°
Optică	Raport de proiecție	0.35:1
	Dimensiunea imaginii (Diagonală)	80" - 100"
	Distanța de proiecție	283 - 446 mm
	Lentile de proiecție	F = 2,5, f = 5,1 mm
	Raportul de zoom	Fix 1x
	Offset	120%
	Interval de deplasare a obiectivului	Deplasare limitată a lentilei pe verticală ±1,7%
Caracteristici	Caracteristici	3D Ready (DLP link, PC+Video), Direct 3D (HDMI 1.4a), 3D Mandatory Formate acceptate (sus/jos, dreapta/stânga, cadru secvențial), Blocare tastatură
Conectivitate	Porturi de conectare I/O	Intrare VGA (15pin D-Sub) (x1), Număr de porturi HDMI v 2.0 (x2), Video compozit, Intrare audio (RCA), Intrare audio (Mini-Jack), Ieșire VGA (15pin D-Sub), Ieșire audio (Mini-Jack), RJ45, RS-232, 3D-Sync, USB A (numai alimentare), USB B (serviciu), Microfon (Mini-Jack)
Generalități	Durata de viață și tipul lămpii	6.000 / 12.000 de ore (Mod normal / Eco.)
	Difuzor	10W x 2
	Dimensiuni (L x P x H)	287.7 x 374.5 x 122.6 mm (nu include înălțimea oglinzii)
	Greutate	5 kg
	Nivel de zgomot	33dB / 29dB (Mod normal / Eco.)
	Garanție	Garanție pentru educație: 5 ani pentru proiector / 3 ani pentru lampă sau 2.000 de ore, oricare dintre acestea intervine mai întâi
	Accesorii standard	Cablu VGA, Manual de utilizare (CD), Ghid de pornire rapidă, Card de garanție (pe regiune), Telecomandă (cu baterie), Cablu de alimentare CA
	Accesorii opționale	Lampă de rezervă N/P (5811123650-SVV), Suport de perete opțional (%WM-3), Telecomandă N/P (5041841300)
	Cod UPC	813097024268